-2,84 18,22 m.n.p.w
PTI

WM przebicie
w 1920 mm
h 450 mm
spód= 0,40

WK przebicie
w 40 mm h
30 mm
spód= -0,70

WK przebicie
w stropie Ø
150mm

WM przebicie
w 950 mm h
450 mm
spód=-0,40

RD ø 19cm

242a

232

338

D3

GO EI60

WM przebicie
w stropie 195
x 45 cm

WM przebicie
w 800 mm h
450 mm
spód=-0,40

331

335

WK przebicie
w 20 mm h
20 mm
spód= -0,60

rewizja
20x20cm
WK przebicie
posadzka Ø
150mm

D3 90 200

01/50
-3,30

341

01/48

rewizja
20x20cm

POZ. S2.4

WM przebicie
w 200mm h
200 mm
spód=-4,18

WM otwór
750x450
sp -0,35

337

332

WK przebicie
posadzka
Ø 150mm

01/52
-3,30

rewizja
20x20cm

WK przebicie
posadzka
Ø 150mm

8 SZAFEK

339

01/49

POZ. S1.5

01/51
DET. 704

WM otwór
900x450
sp -0,35

D1

GŁOWICA SŁUPA,
9cm PONIŻEJ
POZIOMU PŁYTY

POZ. S1.6

WM otwór
900x450

WM otwór
750x450
sp -0,35

D3

D8

-3,30

WM otwór
750x450
sp -0,35

WK przebicie
posadzka Ø

ETAP 2